

DROCOLA EN POLVO

Cola Celulósica para la colocación de papeles pintados.

PROPIEDADES

Potente adhesivo a base de derivados celulósicos.
Fácil de alisar.
Muy resistente.
No inflamable.

USOS

Cola para empapelar fácilmente papeles pintados.
Apta para papeles pesados y tipos especiales, como vinilo de espuma y papeles fotográficos.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Polvo
Diluyente:	Agua
Densidad:	1,38 Kg./litro
Volumen en Solidos:	100%

NORMAS DE APLICACIÓN

Las superficies deberán estar limpias, secas, lisas y sin polvo o grasa.
Con superficies con papeles pintados antiguos, cuidar que la pared quede libre de restos de papel.

Verter el polvo sobre agua fría, agitando continuamente mientras se incorpora. Dejar reposar la mezcla un mínimo de 15 minutos y remover de nuevo, quedando listo para su aplicación.

Aplicar uniformemente en las tiras de papel, fundamentalmente en los bordes.
Adherir las tiras al soporte, alisando con un cepillo suave o con un trapo, desde el centro hasta los bordes y de arriba hacia abajo. Finalmente presione las juntas.

No aplicar a temperaturas inferiores a +5°
Aplicar con rodillo de lana o brocha.
Limpieza con agua.

RENDIMIENTO

	Bolsa (125 gramos)	Rendimiento
Papeles Pesados	5 Litros	25 m2
Papeles Ligeros	8 Litros	40 m2
Encolado Paredes	10 Litros	50 m2

ALMACENTAMIENTO

Como mínimo 36 meses en su envase de origen. Una vez abierto el envase, es de conservación limitada.
Guardar bien cerrado, en lugar seco, fresco y alejado de las heladas.

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes de su uso.
Si se necesita consejo medico, tener a mano el envase o etiqueta.
Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa nacional vigente.

ELIMINACION Y MEDIO AMBIENTE

Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa autonómica/nacional vigente.
Tomar las medidas necesarias para evitar la producción de residuos.
No verter en desagües o en el medio ambiente.
Eliminar los residuos en puntos autorizados de recogida.